CAIBO

FRONTALI ELETTRICI

CP15

Muletto elettrico a tre ruote



Caratteristiche principali

- Dimensioni compatte, ideale per corridoi stretti
- Ampia visibilità dal montante per maggiore sicurezza
- Servosterzo elettronico per una guida più agile
- Sedile e volante regolabili per il massimo comfort
- Passo variabile per un veicolo più leggero
- Predisposizione per operare in container

Dati Tecnici

Portata nominale	1500 kg
Baricentro del carico	500 mm
Passo	1090 mm
Peso di servizio (con batteria)	2260 kg
Montante	VFHM4500
Sollevamento massimo	3000 mm
Altezza montante abbassato	1995 mm
Altezza montante esteso	3952 mm
Dimensioni forche	560 x 1200 mm

Prestazioni

Velocità di marcia (carico/scarico)	6,2 / 7,2 km/h
Velocità di sollevamento	132-234 mm/s
Velocità di discesa	170-300 mm/s
Motore di trazione	2,5 / 2,5 / 3,0 kW
Motore di sollevamento	4,5 kW
Batteria	24V / 400Ah - 24V / 50A
Raggio di sterzata minimo	1348 mm
Rumorosità operatore	< 80 dB(A)
Tipo di sterzo	Elettrico assistito

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.