CAIBO

FRONTALI ELETTRICI

CS20-L

Muletto elettrico a quattro ruote, batteria al litio



Caratteristiche principali

- Batteria al litio ferro fosfato ad alta capacità
- Contrappeso in ghisa per maggiore stabilità
- Cruscotto dedicato con display affidabile
- Volante, freno di stazionamento e pedale freno
- Ruote in gomma piena
- Pendenza massima superabile fino al 15%

Dati Tecnici

Modalità di guida	Conducente seduto
Portata nominale	2000 kg
Baricentro del carico	500 mm
Alimentazione	Batteria al litio
Tipo ruote	Gomma piena
Ruote (ant./post.)	2 / 2
Pneumatico anteriore	650-10
Pneumatico posteriore	500-8
Batteria	60V/145Ah

Prestazioni

Velocità di marcia (carico/scarico)	15 / 16 km/h
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	200 / 200 mm/s
Velocità di discesa	450 mm/s
Pendenza massima (carico/scarico)	15 %
Raggio di sterzata	2600 mm
Tensione di esercizio	60 V
Motore di trazione	7,5 kW
Motore di sollevamento	7,5 kW

Montante e Forche

Inclinazione montante	6° / 12° (ant./post.)
Altezza montante abbassato	2200 mm
Alzata libera	Opzionale
Sollevamento massimo	4500 mm
Altezza montante esteso	5055 mm
Apertura forche (max/min)	970 / 200 mm
Dotazioni	Posizionatore forche idraulico

Dimensioni e Masse

Dimensioni veicolo (L×l×h)	2300×1200×2150 mm
Forche (sp.×l×L)	35×100×1070 mm
Peso di servizio (con batteria)	2500 kg
Altezza da terra, montante	100 mm
Altezza da terra, assale (carico)	110 mm
Freno servizio / stazionamento	Idraulico / Meccanico

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.

CAIBO S.R.L. · Via Ennio Flaiano, 31 — 64013 Corropoli (TE) · P.IVA IT02213000678
www.caibo.store · Caibo.store@hotmail.com · Tel. +39 0861 833 46