CAIBO

STOCCATORI ELETTRICI

Si15-25

Stoccatore elettrico a timone, conducente a terra, batteria 2×12 V



Caratteristiche principali

- Montante in acciaio a profilo C + H: elevata resistenza e maggiore sicurezza
- Doppia alzata: trasporta due pallet contemporaneamente per un lavoro più efficiente
- Impianto idraulico antiesplosione: se il tubo dell'olio si rompe il montante non scende di colpo
- Timone integrato con inversione di emergenza: evita lo schiacciamento dell'operatore
- Gambe del telaio sollevabili: migliore percorribilità su fondi irregolari
- Arresto di emergenza a bordo: stacca subito l'alimentazione

Dati Tecnici

Modello	Si15-25
Modalità di guida	Conducente a terra
Portata nominale	1200 kg
Baricentro del carico	600 mm
Alimentazione	Batteria elettrica
Tipo ruote	Poliuretano (PU)
Ruote (motrici / portanti)	1x + 1 / 4
Altezza di sollevamento	2500 mm

Prestazioni (carico / scarico)

Velocità di marcia	4,0 / 4,2 km/h
Velocità di sollevamento	95 / 140 mm/s
Velocità di discesa	100 / 90 mm/s
Pendenza massima	3 / 10 %
Freno di servizio	Elettromagnetico
Tensione / capacità batteria	2×12 V / 100 Ah
Motore di trazione (60 min)	0,75 kW
Motore di sollevamento (S3 15%)	2,2 kW

Ruote e Telaio

Ruota motrice	Ø210×75 mm
Ruota portante	Ø80×60 mm
Ruote aggiuntive	Ø150×58 mm
Carreggiata, lato motrice	516 mm
Carreggiata, lato portante	690 / 505 mm
Passo	1215 mm
Sbalzo (asse - faccia forche)	780 mm
Lunghezza a faccia forche	595 mm
Sterzo	Meccanico
Controllo di trazione	Corrente continua (DC)
Peso batteria (±5%)	2 × 27 kg
Rumorosità (operatore)	≤ 70 dB(A)
Altezza da terra minima	34 mm
Raggio di sterzata	1386 mm

Dimensioni e Forche

Altezza con timone (min/max)	870 / 1200 mm
Altezza forche abbassate	90 mm
Lunghezza totale	1745 mm
Larghezza totale	795 mm
Forche (sp.×l×L)	60×180×1150 mm
Larghezza esterna forche	570 / 685 mm
Corsia (pallet 1000×1200)	2225 mm (trasv.)
Corsia (pallet 800×1200)	2166 mm (long.)

Versione con alzata 2500 mm

Alzata (mm)	**2500**
Montante abbassato (mm)	1798
Montante esteso (mm)	3013
Peso di servizio (kg)	560

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.