CAIBO

TRANSPALLET ELETTRICI

TP20L

Transpallet elettrico con pedana, conducente in piedi, batteria 24 V



Caratteristiche principali

- Staffa flottante al centro del gruppo di trazione: marcia stabile e fluida, senza inclinazioni in curva
- Stacco elettrico del freno: rilasciando o abbassando del tutto il timone il veicolo frena e si spegne subito
- Sterzo elettronico servoassistito di serie: risposta pronta e timone comodo da manovrare
- Cilindro idraulico potenziato: sollevamento rapido, buona potenza, bassi consumi, nessuno slittamento a pieno carico
- Batteria con estrazione laterale di serie: sostituzione veloce per un lavoro continuo

Dati Tecnici

Modello	TP20L
Modalità di guida	Conducente in piedi
Portata nominale	2000 kg
Baricentro del carico	600 mm
Alimentazione	Batteria elettrica
Tipo ruote	Poliuretano (PU)
Ruote (motrici / portanti)	1x + 2 / 4
Peso di servizio (con batteria)	735 kg

Prestazioni (carico / scarico)

Velocità di marcia	5,2 / 5,5 km/h
Velocità di sollevamento	22 / 28 mm/s
Velocità di discesa	30 / 20 mm/s
Pendenza massima	6 / 10 %
Freno di servizio	Elettromagnetico
Tensione / capacità batteria	24 V / 210 Ah
Motore di trazione (60 min)	1,5 kW
Motore di sollevamento (S3 15%)	0,8 kW

Ruote e Telaio

Ruota motrice	Ø250×75 mm
Ruota portante	Ø80×80 mm
Ruote aggiuntive	Ø115×55 mm
Carreggiata, lato motrice	580 mm
Carreggiata, lato portante	355 / 500 mm
Passo	1560 mm
Sbalzo (asse - faccia forche)	1039 mm
Sterzo	Elettrico servoassistito
Controllo di trazione	Corrente alternata (AC)
Peso batteria (±5%)	190 kg
Rumorosità (operatore)	≤ 70 dB(A)

Dimensioni e Forche

Altezza di sollevamento	200 mm
Altezza con timone (min/max)	1150 / 1455 mm
Altezza forche abbassate	85 mm
Lunghezza totale	1910 (1985) mm
Lunghezza a faccia forche	756 mm
Larghezza totale	808 mm
Forche (sp.×l×L)	50×185×1150 (1220) mm
Larghezza esterna forche	540 / 685 mm
Altezza da terra minima	25 mm
Raggio di sterzata	1746 mm
Corsia (pallet 1000×1200)	2180 mm (trasv.)
Corsia (pallet 800×1200)	2380 mm (long.)

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.